



## **НПО ЭНТ** ОБОРУДОВАНИЕ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

199106, Санкт-Петербург, В.О., 24-линия, д. 3-7 E-mail: info@npoent.ru  
Тел./факс: (812) 322-28-10, 322-78-77 skype: npoent http://npoent.ru

### **Установка обеззараживания воды УОВ-0.5м-05**

#### **Комплект поставки:**

- Блок обеззараживания из нерж. стали
- Шкаф управления с индикаторами
- Комплект ЗИП
- Паспорт, руководство по эксплуатации

#### **На индикаторах отображается:**

- работа УФ лампы
- электропитание на установке



<b>Наименование</b>	<b>Единица</b>	<b>Значение</b>
Тип воды	-	Питьевая вода СанПин 2.1.4.1074-01
Производительность	м <sup>3</sup> /ч	0,5
УФ доза при пропускании водой УФ-С 80% на 1 см	мДж/см <sup>2</sup>	25
Рабочее давление	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,6 (6,0)
Мощность лампы	Вт.	16
Количество ламп	шт.	1
Срок службы лампы, не менее	ч	10 000
Количество вкл./выкл., не более		2000
Потребляемая мощность	кВт	0,02
Напряжение питания	В	220±10%
Частота питающего напряжения	Гц	50±5%
Присоединительные размеры	мм	1/2" (наружная резьба)
Общая масса	кг	4
Габаритные размеры	мм	см. габаритный чертеж

# Установка УФ обеззараживания воды УОВ-0.5М-05

